



194044, Россия, Санкт-Петербург  
ул. Гельсингфорсская, 3А  
телефон: +7 (812) 449-7773  
[www.ipvideo.ru](http://www.ipvideo.ru)  
[sales@ipvideo.ru](mailto:sales@ipvideo.ru)

**AVIGILON**  
THE BEST EVIDENCE™

Цена указана в USD с учетом НДС.

Профессиональные цветные сетевые видеокамеры, высокого разрешения (до 16 мегапикселей), с высокой чувствительностью, с широким динамическим диапазоном, ПЗС матрица с прогрессивной разверткой, разработаны для самых требовательных приложений. Прогрессивный кодек JPEG2000 позволяет использовать сети с низкой пропускной способностью и максимально эффективно использовать системы хранения данных. Для получения высококачественного изображения совместимы с EF-объективами Canon. Изображение, полученное от одной камеры Avigilon сопоставимо по информативности с изображениями, полученными от 50 обычных камер.

\* - цена не включает в себя стоимость объективов



HD цветные камеры		Розница
	Все HD цветные камеры используют C/CS объективы, поддерживают работу автодиафрагмы при установке соответствующего объектива.	
1.0MP-HD-C	1.0 Мегапиксельная сетевая камера HD, день/ночь, с ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 1280x720 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскирования изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
2.0MP-HD-C	2.0 Мегапиксельная сетевая камера HD, день/ночь, с ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 1920x1080 для 12 кадров в секунду и 1280x720 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
3.0MP-HD-C	3.0 Мегапиксельная сетевая камера HD, день/ночь, с ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 2048x1536 для 12 кадров в секунду и 1280x720 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
5.0MP-HD-C	5.0 Мегапиксельная сетевая камера HD, день/ночь, с ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 2592x1944 для 12 кадров в секунду и 1920x1080 для 30 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
<b>HD профессиональные цветные камеры, день/ночь.</b>		
	Все профессиональные цветные камеры день/ночь используют EF объективы, поддерживают работу автодиафрагмы и автофокусировки, при установке соответствующего объектива	
2.0MP-HD-PRO C	2.0 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, цветная, день/ночь, 16,3мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 1920x1080 для 30 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
4.2MP-HD-PRO C	4.2 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, цветная, день/ночь, 22мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 2048x2048 для 15кадров в секунду и 1920x1080 для 25 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*



11MP-HD-PRO-C	11 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, цветная, день/ночь, 35мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 4008x2672 для 5 кадров в секунду и 4008x480 для 15 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
16MP-HD-PRO-C	16 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, цветная, день/ночь, 35мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 4872x3248 для 3 кадров в секунду и 4872x480 для 10 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
HD профессиональные черно-белые камеры, для работы в условиях низкой освещенности и темноте.		
Все профессиональные черно-белые камеры используют EF объективы , поддерживают работу автодиафрагмы и автофокусировки, при установке соответствующего объектива		
2.0MP-HD-PRO-M	2.0 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, Ч/Б, день/ночь, 16,3мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 1920x1080 для 30 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
4.2MP-HD-PRO-M	4.2 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, Ч/Б, день/ночь, 22мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 2048x2048 для 15кадров в секунду и 1920x1080 для 25 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
11MP-HD-PRO-M	11 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, Ч/Б, день/ночь, 35мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 4008x2672 для 5 кадров в секунду и 4008x480 для 15 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
16MP-HD-PRO-M	16 Мегапиксельная сетевая камера HD Pro, Ч/Б, день/ночь, 35мм ПЗС(CCD) сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С. Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 4872x3248 для 3 кадров в секунду и 4872x480 для 10 кадров в секунду. С поддержкой EF объективов. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
HD профессиональные цветные купольные камеры, день/ночь.		
Все HD цветные камеры используют С/С объективы, поддерживают работу автодиафрагмы при установке соответствующего объектива. Опционально подключается ИК-подсветка и функция обогрева.		
1.0MP-HDDOME-DN	1.0 Мегапиксельная сетевая камера (720p) HD, день/ночь, с CMOS сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С (-30...+50С при использовании функции обогрева). Класс защиты IP66 (с адаптерами DOME- OD-BASE или DOME-OD-PEND). Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 1280x720 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, ИК-подсветка (опционально), управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
2.0MP-HDDOME-DN	2.0 Мегапиксельная сетевая камера (1080p) HD, день/ночь, с CMOS сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С (-30...+50С при использовании функции обогрева). Класс защиты IP66 (с адаптерами DOME- OD-BASE или DOME-OD-PEND). Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zerosconf. Разрешение 1920x1080 для 18 кадров в секунду и 1280x720 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, ИК-подсветка (опционально), управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*





3.0MP-HDDOME-DN	3.0 Мегапиксельная сетевая камера, HD, день/ночь, с CMOS сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С (-30...+50С при использовании функции обогрева). Класс защиты IP66 (с адаптерами DOME- OD-BASE или DOME-OD-PEND). Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 2048x1536 для 12 кадров в секунду и 1280x720 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, ИК-подсветка (опционально), управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
5.0MP-HDDOME-DN	5.0 Мегапиксельная сетевая камера, HD, день/ночь, с CMOS сенсором с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG2000. Температурный диапазон работы -10...+50С (-30...+50С при использовании функции обогрева). Класс защиты IP66 (с адаптерами DOME- OD-BASE или DOME-OD-PEND). Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение 2592x1944 для 12 кадров в секунду и 1920x1080 для 39 кадров в секунду. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, ИК-подсветка (опционально), управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
<b>Панорамные купольные камеры высокого разрешения</b>		
	HD цветные камеры высокого разрешения для панорамного обзора на 180/360 градусов. Опционально подключается ИК-подсветка и функция обогрева.	
8.0MP-HD-DOME-180	8 Мегапиксельная сетевая камера, панорамный обзор 180 градусов. 4 CMOS сенсора 1/4" с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG200. Температурный диапазон работы -10...+50С (-30...+50С при использовании функции обогрева). Класс защиты IP66 (с адаптерами DOME- OD-BASE или DOME-OD-PEND). Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение каждого сенсора 1600x1200, частота кадров для каждого сенсора 7 к/с. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, ИК-подсветка (опционально), управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
8.0MP-HD-DOME-360	8 Мегапиксельная сетевая камера, панорамный обзор 360 градусов. 4 CMOS сенсора 1/4" с прогрессивной разверткой и кодеком JPEG200. Температурный диапазон работы -10...+50С (-30...+50С при использовании функции обогрева). Класс защиты IP66 (с адаптерами DOME- OD-BASE или DOME-OD-PEND). Поддержка протоколов UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Разрешение каждого сенсора 1600x1200, частота кадров для каждого сенсора 7 к/с. Поддержка питания через Ethernet (POE). ИК-фильтр, ИК-подсветка (опционально), управление диафрагмой (DC), 4 зоны маскировки изображения. Цифровой вход/выход, порт RS485.	*
<b>Профессиональный видеосервер</b>		
	Профессиональный видеосервер Avigilon, применим для работы под управлением Avigilon Control Center, позволяет подключать несколько камер к одному каналу	
ENC-4PORT	4 видеоканала и позволяет передавать видеоизображение по сети, используя для сжатия кодек JPEG2000. Сервер обладает возможностью настройки изображения, тревожными входами и выходами, позволяет подключать несколько камер к одному каналу. Поддерживает протоколы UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf. Работает с программным обеспечением Avigilon Control Center.	*

<b>Профессиональное ПО</b>		
	Avigilon Control Center HD NVMS профессиональное ПО для записи, просмотра и управления сетевыми камерами и видеосерверами Avigilon. Необходима лицензия в соответствии с числом камер в системе.	
1C-HD-NVMS	HD NVMS для системы с 1 камерой и 1 клиентом для просмотра	*
4C-HD-NVMS	HD NVMS для системы с 4 камерами и 1 клиентом для просмотра	*
8C-HD-NVMS	HD NVMS для системы с 8 камерами и 1 клиентом для просмотра	*
16C-HD-NVMS	HD NVMS для системы с 16 камерами и 1 клиентом для просмотра	*
24C-HD-NVMS	HD NVMS для системы с 24 камерами и 1 клиентом для просмотра	*