



## Прайс-лист на продукцию ORION Technology

194044, Россия, Санкт-Петербург

Зеленков пер.7, А

телефон: +7 (812) 449-7773





[www.ipvideo.ru](http://www.ipvideo.ru)

[sales@ipvideo.ru](mailto:sales@ipvideo.ru)

11.06.2010

Цены указаны в USD с учётом НДС

### Жидкокристаллические мониторы для профессиональных систем видеонаблюдения

	TFT-Мониторы	Розница
	<p>RTV-15</p> <p>Параметры видео            Диагональ 15" ; разрешение 1024 x 768 @ 60Hz            Контраст 1,000:1, яркость 300cd/m2            Углы обзора (H/V) 160°/160°            Пиксель 0.297 x 0.297 мм, время отклика &lt; 8мс            Параметры аудио            Встроенный динамики 2 x 2Вт; настройка громкости            Входы            RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, Аудио (PC Stereo) x1, S-Video x1, DVI x1, HDMI x1            Выходы            Видео (BNC) x2, S-Video x1            Дополнительно            Функции дисплея VOV / PBP            Гребенчатый фильтры 3D комбофильтр / деинтерлейс            Пластиковый корпус            Поддержка VESA™ 100 x 100мм            Цвет черный            Размеры            Габариты 380 x 327 x 55 мм            Габариты упаковки 436.8 x 475 x 226 мм            Вес 3.7кг            Вес с упаковкой 5.5 кг            Питание            Потребление &lt; 40Вт            Блок питания DC 12В / 4.12А</p>	510
	<p>RTC-17</p> <p>Параметры видео            Диагональ 17" ; разрешение 1280 X 1024 @60Hz            Контраст 1,000:1, яркость 300cd/m2            Углы обзора (H/V) 160°/160°            Пиксель 0.264 мм x 0.264 мм, время отклика &lt; 5мс            Параметры аудио            Встроенный динамики 2 x 2Вт; настройка громкости            Входы            RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x2, Аудио (PC Stereo) x1, S-Video x1, DVI x1, HDMI x1            Выходы            Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x1, S-Video x1            Дополнительно            Функции дисплея PIP / VOV / PBP            Гребенчатый фильтры 3D комбофильтр / деинтерлейс            Защитное стекло            Металлический корпус            Поддержка VESA™ 100 x 100мм            Цвет черный            Размеры            Габариты 389.7 x 350.1 x 78 мм            Габариты упаковки 540 x 485 x 180 мм            Вес 6.2кг            Вес с упаковкой 7.8 кг            Питание            Потребление &lt; 40Вт            Блок питания DC 12В / 4.12А</p>	750
	<p>RTC-19</p> <p>Параметры видео            Диагональ 19" ; разрешение 1280 X 1024 @60Hz            Контраст 1,000:1, яркость 300cd/m2            Углы обзора (H/V) 160°/160°            Пиксель 0.294 мм x 0.294 мм, время отклика &lt; 5мс            Параметры аудио            Встроенный динамики 2 x 2Вт; настройка громкости            Входы            RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x2, Аудио (PC Stereo) x1, S-Video x1, DVI x1, HDMI x1            Выходы            Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x1, S-Video x1            Дополнительно            Функции дисплея PIP / VOV / PBP            Гребенчатый фильтры 3D комбофильтр / деинтерлейс            Защитное стекло            Металлический корпус            Поддержка VESA™ 100 x 100мм            Цвет черный            Размеры            Габариты 428.5 x 380.2 x 83 мм            Габариты упаковки 540 x 485 x 180 мм            Вес 7.5кг            Вес с упаковкой 9кг            Питание            Потребление &lt; 45Вт            Блок питания DC 12В / 4.12А</p>	950
	<p>RTC-24</p> <p>Параметры видео            Диагональ 24" ; разрешение 1920 X 1200 @60Hz            Контраст 1,000:1, яркость 400cd/m2            Углы обзора (H/V) 178°/178°, соотношение сторон 16:10            Пиксель 0.270 мм x 0.270 мм, время отклика &lt; 16мс            Параметры аудио            Встроенный динамики 2 x 2Вт; настройка громкости            Входы            RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x2, Аудио (PC Stereo) x1, S-Video x1, DVI x1, HDMI x1, компонентный x1            Выходы            Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x1, S-Video x1, Аудио (PC Stereo) x1            Дополнительно            Функции дисплея PIP / PBP            Гребенчатый фильтры 3D комбофильтр / деинтерлейс            Защитное стекло            Металлический корпус            Поддержка VESA™ 100 x 100мм            Цвет черный            Размеры            Габариты упаковки 650 x 205 x 545 мм            Вес 9кг            Вес с упаковкой 12кг            Питание            Потребление &lt; 50Вт</p>	1980



<b>RTC-32</b>	<p>Параметры видео          Диагональ 32" ; разрешение 1366 X 768 @60Hz          Контраст 1,000:1, яркость 500cd/m2          Углы обзора (H/V) 178°/178°          Пиксель АКТИВНАЯ TFT МАТРИЦА 0.17 мм x 0.51 мм, время отклика &lt; 18мс</p> <p>Параметры аудио          Встроенный динамики 2 x 2Вт; настройка громкости</p> <p>Входы          RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x2, Аудио (PC Stereo) x1, S-Video x1, DVI x1, HDMI x1</p> <p>Выходы          Видео (BNC) x2, Аудио (RCA) x1, S-Video x1</p> <p>Дополнительно          Функции дисплея PIP / VOV / PBP          Гребенчатый фильтры 3D комбофильтр / деинтерлейс          Защитное стекло          Металлический корпус          Поддержка VESA™ 100 x 100мм          Цвет черный</p> <p>Размеры          Габариты 660.2 x 459.5 x 226.6 мм          Габариты упаковки 860 x 540 x 295 мм          Вес 20кг          Вес с упаковкой 22кг          Питание          Потребление &lt; 120Вт</p>	<b>2300</b>
---------------	---	-------------



RTA - Серия		Розница
<b>RTA-17</b>	<p>Параметры видео          Диагональ 17" АКТИВНАЯ TFT МАТРИЦА; разрешение 1280 X 1024 @60Hz          Контраст 1,000:1, яркость 300cd/m2          Углы обзора (H/V) 160°/160°          Пиксель 0.264 мм x 0.264 мм, время отклика &lt; 5мс</p> <p>Входы          RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, S-Video x1</p> <p>Выходы          Видео (BNC) x2, S-Video x1</p> <p>Дополнительно          Гребенчатый фильтры 2D комбофильтр / деинтерлейс          Поддержка VESA™ 100 x 100мм          Цвет черный</p> <p>Размеры          Габариты 382.4 x 390.5 x 200 мм          Габариты упаковки 436.8 x 475 x 226 мм          Вес 5.94кг          Вес с упаковкой 7.66 кг          Питание          Потребление &lt; 36Вт          Блок питания DC 12В / 4.12А</p>	<b>550</b>
<b>RTA-19</b>	<p>Параметры видео          Диагональ 19" АКТИВНАЯ TFT МАТРИЦА; разрешение 1280 X 1024 @60Hz          Контраст 1,000:1, яркость 300cd/m2          Углы обзора (H/V) 160°/160°          Пиксель 0.294 мм x 0.294 мм, время отклика &lt; 5мс</p> <p>Входы          RGB (15-pin) x1, Видео (BNC) x2, S-Video x1</p> <p>Выходы          Видео (BNC) x2, S-Video x1</p> <p>Дополнительно          Гребенчатый фильтры 2D комбофильтр / деинтерлейс          Поддержка VESA™ 100 x 100мм          Цвет черный</p> <p>Размеры          Габариты 430 x 428 x 200 мм          Габариты упаковки 4 500 x 515 x 240 мм          Вес 6.6кг          Вес с упаковкой 8.43 кг          Питание          Потребление &lt; 42Вт          Блок питания DC 12В / 4.12А</p>	<b>650</b>

