Прайс-лист на продукцию Vivotek

194044, Россия, Санкт-Петербург
Зеленков пер., 7А
телефон: +7 (812) 449-7773
www.ipvideo.ru
sales@ipvideo.ru

02.02.2010 Цены указаны в USD с учётом НДС

	IP-видео камеры стандартного дизайна		Розница
	IP2122	IP-камера, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, HTTP,SMTP, NTP, Telnet,FTP,DNS, DHCP протоколам, компрессия MJPEG, PAL704*576 при 8к/с, 352*288 при 30к/с, 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. КАМЕРА- CCD Sony, AGC, AWB, AES, Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	270,00
	IP3122	IP-камера, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP протоколам, компрессия MPEG 4, PAL352*288/704*576, 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. КАМЕРА- CCD Sony, 1Люкс, AGC, AWB, AES, Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	280,00
	IP6122	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG (можно выбрать любой нужный) для создания профессиональных систем виденаблюдения, ПЗС(CCD) сенсор SONY,ИК-фильтр, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP протоколам, компрессия MPEG 4, PAL352*288-25к/с/ 704*576- 12к/с, компрессия MJPEG, PAL704*576 при 12к/с, 352*288 при 25к/с, полный дуплекс аудио, 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. 1 порт RS232 для внешнего модема/консоли, 1 порт RS-232/485 для управления PTZ камерами, порт DC/VS . КАМЕРА- CCD Sony, 1Люкс, AGC, AWB, AES, ARD-DD/VD, Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	407,00
	IP6127	То же, что IP6122, но с возможностью работы по WI-FI	472,00
	IP7131	CMOS, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам.Компрессия MPEG-4 с разрешением VGA в «реальном времени», 30 кадров/сек при 640x480,Возможность питания через Ethernet (POE) (IP7131), 3 окна детекции движения.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, Цифровой вход/выход для охранной системы, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем В комплекте ПО для записи 16 каналов	240,00
	IP7132	То же, что IP7131, но с возможностью работы по WI-FI	255,00
	IP7135	CMOS, Передача потокового видео/аудио при помощи 2.5 /3 мобильного телефона или медиа адаптера, Компрессия MPEG-4 30к/с при 640*480,передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам.AGC, AWB, AES Компактные размеры и стильный дизайн,3 окна детекции движения Синхронизация аудио и видео, Поддержка 3GPP/RTSP (потоковая передача),фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем В комплекте ПО для записи 16 каналов	187,00
	IP7137	То же что 7135, но с WI-FI	220,00

	IP7133	Новая сетевая камера от фирмы VIVOTEK IP7133 с двойным алгоритмом сжатия MPEG4 /MJPEG, кнопкой секретности и паузы, компактным ,элегантным внешним видом специально разработанна для домашнего использования. Протоколы IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE. 1/4" CMOS сенсор, Разрешение: 640x480, 0.4лк/F2.0, АРУ, автобаланс белого,Эл.затвор: 1/5~1/15000 сек. Встроенный микрофон. В комплекте ПО для записи 16 каналов	195,00
	IP7134	То же что IP7133, но с WI-FI	227,00
	IP7138	CMOS, Встроенный слот для CF-карт памяти, Компрессия MPEG-4 и MJPEG,передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам.Поддержка одновременно двух потоков (MPEG-4 с разрешением 800x600 в «реальном времени», MJPEG с разрешением 1280x1024),AWB, AES Возможность питания через Ethernet (POE) (IP7138), Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения,3 окна детекции движения Цифровой вход/выход для охранной системы, Поддержка двухстороннего аудио, Возможность маскирования отдельных областей изображения, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем В комплекте ПО для записи 16 каналов	340,00
	IP7139	То же что 7138, но с WI-FI	320,00
	IP7151	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам. Поддержка одновременно двух потоков.ПЗС(CCD) сенсор с прогрессивной разверткой с разрешением VGA(640x480) при 30к/с. Возможность питания через Ethernet (POE) Вариообъектив 2.9-8,2 мм с автодиафрагмой.ИК-фильтр, порт DC/VS.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения Цифровой вход/выход для охранной системы, порт RS485, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем В комплекте ПО для записи 16 каналов.	515,00
	IP7152	То же что 7152, но с WI-FI	526,00
	IP7142	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, UPnP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, NTP, PPPoE протоколам. Защита по IP66. Поддержка одновременно двух потоков. 1/3.3" CMOS сенсор с разрешением 720x480 при 25к/с. Возможность питания через Ethernet (POE) Вариообъектив 3.3-12 мм. ИК-фильтр. Встроеный ИК-прожектор дальностью до 15 метров.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Цифровой вход/выход для охранной системы, порт RS485, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем. Температурный диапозон работы -20 ~ 60 °C. В комплекте ПО для записи 16 каналов.	620,00
	IP7330	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам. Защита по IP66. Поддержка одновременно двух потоков. 1/4 CMOS сенсор с разрешением VGA(640x480) при 30к/с. Возможность питания через Ethernet (POE).ИК-фильтр.Встроеный ИК-прожектор дальностью до 10 метров.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Цифровой вход для охранной системы, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем. Температурный диапозон работы -20 ~ 60 °C. В комплекте ПО для записи 16 каналов.	250,00
	IP7161	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X протоколам. Поддержка одновременно двух потоков. 1/3.2" CMOS сенсор с разрешением 800x600 при 30к/с и 1600x1200 при 10к/с. Возможность питания через Ethernet (POE). Вариообъектив 4.5-10 мм с автодиафрагмой.ИК-фильтр. Встроенный микрофон. Встроенный слот для SD/SDHC-карт памяти. Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Цифровой вход/выход для охранной системы, порт RS485, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем. В комплекте ПО для записи 32 каналов.	540,00

	IZ7151	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG4 / MJPEG и 18-кратный ZOOM, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам. Поддержка одновременно двух потоков. ПЗС(CCD) сенсор с прогрессивной разверткой с разрешением VGA(640x480) при 30к/с.ИК-фильтр.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения Цифровой вход/выход для охранной системы, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем.Возможность питания через Ethernet (POE).Компенсация фоновой засветки.В комплекте ПО для записи 16 каналов	920,00

	Купольные IP-видео камеры	
	FD6122V	Вандало- и погодозащищенная IP камера купольного дизайна с кодеком MPEG4 и MJPEG для создания профессиональных систем виденаблюдения, ПЗС(CCD) матрица SONY, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, 352*288-25к/с / 704*576- 12к/с; 3 пароля; настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт,AGC, AWB, AES;1 вход тревоги, 1 выход, 3 окна детекции движения; Аудио: 8/24/32 кб/с, встроенный микрофон, функция эхоподавления, полный дуплекс. Температурный диапазон: 0..50ºC;IP66.ИК-подсветка на 10м Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	420,00
	FD6121V	Вандало- и погодозащищенная IP камера купольного дизайна с кодеком MPEG4 и MJPEG для создания профессиональных систем виденаблюдения, ПЗС(CCD) матрица высокого разрешения SONY 520 TV lines,варифокальный обьектив 3,6-9,0 мм, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, 352*288-25к/с / 704*576- 12к/с; 3 пароля; настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт,AGC, AWB, AES;1 вход тревоги, 1 выход, 3 окна детекции движения; Аудио: 8/24/32 кб/с, встроенный микрофон, функция эхоподавления, полный дуплекс. Температурный диапазон: 0..50ºC;IP66.ИК-подсветка на 10м Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	580,00
	FD7131	CMOS, IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам.Поддержка одновременно двух потоков(30 к/с с разрешением VGA(640x480)).Вариобьектив.AGC, AWB, AES.Механизм расположения объектива в трех плоскостях,позволяет устанавливать камеру как на потолок,так и на стену.3 окна детекции движения.Цифровой вход/выход для охранной системы. Встроенный пассивный ИК-датчик. Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения. Возможность питания через Ethernet (POE). Компенсация фоновой засветки.Возможность маскирования отдельных областей изображения,фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем В комплекте ПО для записи 16 каналов	290,00
	FD7132	CMOS, IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам. Поддержка одновременно двух потоков(30 к/с с разрешением VGA(640x480)).Вариобьектив. ИК-фильтр. AGC, AWB, AES. Механизм расположения объектива в трех плоскостях,позволяет устанавливать камеру как на потолок,так и на стену. 3 окна детекции движения.Цифровой вход/выход для охранной системы. Встроенный пассивный ИК-датчик.Встроеный ИК-прожектор с дальность до 15 метров. Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения. Возможность питания через Ethernet (POE). Компенсация фоновой засветки.Возможность маскирования отдельных областей изображения,фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем В комплекте ПО для записи 16 каналов	384,54
	FD7160	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X протоколам. Защита по IP66. Металическое исполнение. Механизм расположения объектива в нескольких плоскостях,позволяет устанавливать камеру как на потолок,так и на стену. Поддержка одновременно двух потоков. 1/3.2" CMOS сенсор с разрешением 800x600 при 30к/с и 1600x1200 при 10к/с и углом обзора 90 градусов. Возможность питания через Ethernet (POE). Встроенный слот для MicroSD/SDHC-карт памяти. Встроенный температурный датчик.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Температурный диапозон работы -25 ~ 50 °C. Фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем. В комплекте ПО для записи 32 каналов.	350,00

	FD7130	IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG, передача видео/аудио сигнала по IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X протоколам. Защита по IP66. Металическое исполнение. Механизм расположения объектива в нескольких плоскостях,позволяет устанавливать камеру как на потолок,так и на стену. Поддержка одновременно двух потоков. 1/4" CMOS сенсор с разрешением VGA(640x480) при 30к/с и углом обзора 70 градусов. Возможность питания через Ethernet (POE). Встроенный слот для MicroSD/SDHC-карт памяти. Встроенный температурный датчик. Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Температурный диапозон работы -25 ~ 50 °C. Фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем. В комплекте ПО для записи 32 каналов.	320,00
	FD7141	Вандало- и погодозащищенная IP камера купольного дизайна с кодеком MPEG4 и MJPEG для создания профессиональных систем виденаблюдения, передача видео/аудио сигнала по IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X протоколам. Защита по IP66. Металическое исполнение. Механизм расположения объектива в нескольких плоскостях,позволяет устанавливать камеру как на потолок,так и на стену. Поддержка одновременно двух потоков. 1/3.3" CMOS сенсор с разрешением 720x480 при 25к/с. Вариобьектив 3.3-12мм (FD7141) 9-22мм (FD7141V). ИК-фильтр. Встроеный ИК-прожектор с дальностью до 15 метров. Возможность питания через Ethernet (POE). Встроенный слот для SD/SDHC-карт памяти. Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Цифровой вход/выход для охранной системы. Температурный диапозон работы -20 ~ 60 °C. Фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем. В комплекте ПО для записи 16 каналов.	640,00
	SD7151	Поворотная IP камера купольного дизайна с двойным кодеком M-JPEG/MPEG4 для создания профессиональных систем виденаблюдения, передача видео/аудио сигнала по IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X протоколам. ПЗС(CCD) сенсор с прогрессивной разверткой с разрешением VGA(640x480) при 30к/с. ИК-фильтр. BLC. Поворот по горизонтали(Pan) 360°, поворот по вертикали(Tilt) 90°; 18-кратный оптический ZOOM. Скорость вращения по горизонтали от 1 до 300 гр/с по вертикали от 1 до 120 гр/с. Цифровой вход/выход для охранной системы. 3 окна детекции движения. Режим автопанорамирования, Режим патрулирования. В комплекте ПО для записи 16 каналов	1 750,00
	SD6122	Вандало- и погодозащищенная IP камера купольного дизайна с двойным кодеком M-JPEG/MPEG4 для создания профессиональных систем виденаблюдения, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, 352*288-25к/с / 704*576- 12к/с, AGC, AWB, AES,BLC. Поворот по горизонтали(Pan) 720°, поворот по вертикали(Tilt) 110°; 10-кратный оптический ZOOM. Скорость вращения по вертикали от 5 до 300 гр/с. 8 входов и 1 выход для охранной системы. 3 окна детекции движения. Режим автопанорамирования, Режим патрулирования. В комплекте ПО для записи 16 каналов	965,00

	IP-видео камеры моторизированные	
	PT3122	Поворотная IP-камера с кодеком MPEG 4 для создания профессиональных систем виденаблюдения, ПЗС(CCD) сенсор SONY, передача видео/аудио сигнала по TCP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, компрессия MPEG 4, PAL352*288-25к/с / 704*576- 10к/с, 3 пароля, настройки изображения-яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. . КАМЕРА- CCD Sony, 1 Lux / F2 Поворот +/-135 , 10~ 50 гр/с, наклон +90/ -45 , 7~ 25 гр/с,. Режим автопанорамирования, Режим патрулирования. AGC, AWB, AES, Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	360,00

	PZ6122	Поворотная IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG (можно выбрать любой нужный), СО ВСТРОЕННЫМ ОПТИЧЕСКИМ 10X ZOOM'ом и 10X ЦИФРОВЫМ, для создания профессиональных систем виденаблюдения, ПЗС(CCD) сенсор SONY, передача видео/аудио (дуплексный аудио- вход звука+ встроенный микрофон и выход на динамик) сигнала по CP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, компрессия MPEG 4, PAL352*288-25к/с / 704*576-10к/с, компрессия MJPEG, PAL704*576 при 10к/с, 352*288 при 25к/с, 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. 1 порт RS232 для внешнего модема/консоли, 1 порт RS-232/485 для управления PTZ камерами. КАМЕРА- CCD Sony, 1.5 Lux / F1.8 (Typical); 0.05 Lux / F1.8 (Low Lux mode), Поворот +/-135 , 10~ 50 гр/с, наклон +90/ -45 , 7~ 25 гр/с, Zoom: 1x~10x optical zoom, 2x,4x,6x,8x,10x digital zoom. Режим автопанорамирования, Режим патрулирования. AGC, AWB, AES, Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	690,00
	PZ6124	То же, что PZ6122, но с возможностью работы в радиоканальной LAN (Wi-Fi)	740,00
	PZ7151	Поворотная IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG и 2,6-кратный ZOOM, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам. Поддержка одновременно двух потоков. Поворот на 350 градусов(-175 +175). Наклон 125 градусов(-35 +90). ПЗС(CCD) сенсор с прогрессивной разверткой с разрешением VGA(640x480) при 30к/с.Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения Цифровой вход/выход для охранной системы, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем.Возможность питания через Ethernet (POE). Режим автопанорамирования, Режим патрулирования. Компенсация фоновой засветки.В комплекте ПО для записи 16 каналов	596,00
	PZ7152	То же, что PZ7151, но с возможностью работы в радиоканальной LAN (Wi-Fi)	620,00
	PZ7131	Поворотная IP-камера С ДВОЙНЫМ КОДЕКОМ MPEG 4 / MJPEG и 2,6-кратный ZOOM, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS and PPPoE протоколам. Поддержка одновременно двух потоков. Поворот на 350 градусов(-175 +175). Наклон 125 градусов (-35 +90). CMOS сенсор с разрешением VGA(640x480) при 30к/с. Поддержка 3GGP для мобильного видеонаблюдения, 3 окна детекции движения. Встроенный микрофон. Цифровой вход/выход для охранной системы, фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем.Возможность питания через Ethernet (POE). Режим автопанорамирования, Режим патрулирования. Компенсация фоновой засветки.В комплекте ПО для записи 16 каналов	350,00
	PT7135	CMOS, Поворотная IP-камера Передача потокового видео/аудио при помощи 2.5 /3G мобильного телефона или медиа адаптера, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам. Компрессия MPEG-4 при 30к/с 640x480. 3 окна детекции движения. Компактные размеры и стильный дизайн, AGC, AWB, AES. Поворот на 360 градусов(-175 +175). Наклон 125 градусов(-35 +90) Поддержка 3GPP/RTSP (потоковая передача), фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	230,00
	PT7137	То же что PT7135 но с поддержкой WI-FI	272,00

	Видео сервера с компрессией MPEG 4	
	VS3100P	Профессиональный видео сервер 1 канальный передатчик видео изображения по TCP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, компрессия MPEG 4, PAL704*480 при 10 к/с, 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	206,00

	VS3102	Профессиональный видео/аудио сервер 1 канальный передатчик видео изображения и 1 канала звука по TCP/IP, UPnP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS протоколам, компрессия MPEG 4, PAL704x576 при 10 к/с, 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. 1 порт RS232 для внешнего модема/консоли, 1 порт RS-232/485 для управления PTZ камерами. Видеодетектор движения. Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	240,00
		Видео сервера с компрессией MjPEG	
	VS2403	Video Server 4 канальный передатчик видео изображения по TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, DHCP, PPP, DDNS, UPnP, PPPoE протоколам; компрессия MJPEG; 25 кадров 704x288, 10 кадров 704x576, 15 кадров в режиме квадратора; 3 пароля, настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 4 входа тревоги, 4 выхода; 4 сквозных видео выхода 1 порт RS232 для внешнего модема/консоли, 1 порт RS-232/485 для управления PTZ камерами, поддерживает протоколы Dynacolor, Sony VISCA, Ernitec, Pelco D, Canon, Lilin, Ernitec, Samsung; 3 настраиваемых окна детектора движения. Бесплатное обновление ПО. 5 зон маскирования. Работает со стандартным веб браузером. 16-ти канальное ПО в комплекте. Фильтр IP-адресов. Улучшенное качество картинки по сравнению с VS2402 за счет использования более быстрого ЦПУ и большего объема памяти	468,00
		Видео сервера с компрессией MjPEG и MPEG 4	
	VS7100	Video Server 1 канальный передатчик видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам, компрессия MJPEG и MPEG 4, при 30 к/с 640x480(VGA),Поддержка 3GPP/RTSP (потоковая передача), фильтрация IP-адресов, мульти-уровневая защита паролем,3 окна детекции движения,настройки изображения- яркость, контраст, насыщенность, оттенок, качество, бит-рэйт, 1 вход тревоги, 1 выход. 1 порт RS232 для внешнего модема/консоли, 1 порт RS-232/485 для управления PTZ камерами, поддерживает протоколы Dynacolor, Sony VISCA, Ernitec, Pelco D, Canon. Бесплатное обновление ПО. Работает со стандартным веб браузером. 16 канальное ПО в комплекте	260,00
		Видео ресивер с компрессией MjPEG и MPEG 4	
	RX7101	Видео ресивер с декомпрессией из MJPEG и MPEG4, 5 канальный(1 канал D1 и 4 канала CIF декодирования), 4 выхода, RS-485, передача видео/аудио сигнала по IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP , FTP, SMTP, DNS,DDNS,DHCP, UPnP, NTP, PPPoE протоколам.	361,00
		Программное обеспечение	
	ST2403	Полнофункциональное 16 канал. ПО для работы с IP камерами или серверами Vivotek 2xxx серии	бесплатно
	ST3402	Полнофункциональное 16 канал. ПО для работы с аудио/видео IP камерами или серверами Vivotek 3xxx серии	бесплатно
	ST7501	ПО нового поколения. Клиент-серверная архитектура, 32 канала просмотра, 16 каналов запись, эффективная система записи, поддержка всех камер Vivotek.	бесплатно